

## Didelis produktyvumas kompaktiškoje formoje

Užpūtimo mašinų linija EM300 garantuoja bet kokių šiltinimo darbų atlikimą.



Galite dirbti maksimaliu greičiu užpūčiant celiuliozę, medienos vatą, akmens vatą ar avių vilną. Pasiiekti optimalų ir tinkamą tankumą užpučiant šlapiuoju būdu, pvz. Mineraline vata su rišamąja medžiaga.

Keli ventiliatoriai arba viena turbina užtikrina didelę galią, todėl mašina atitinka visus reikalavimus be papildomų modulių poreikio. Visi svarbūs parametrai, susiję su įpurškimo procesu gali būti kontroliuojami tiesiogiai iš užpūtimo vietos naudojant laidinį arba belaidį nuotolinio valdymo pultelį.

Efektyvus rotacinis trupintuvas yra novatoriškas inžinierių iš X-FLOC sprendimas, kartu su žemiau optimaliai išdėstytu smulkintuvu susmulkiną medžiagą ir paruošia ją tolesniam perdavimui. Toks sprendimas leidžia tinkamamai susmulkinti net labiausiai suspaustas izoliacinės medžiagas, kurios būna stipriai suspaustos taupant vietą ir transporto išlaidas.

EM300 serijos mašinos suteikia aukščiausią pramoninį našumą, išlaikant savo mobilumą.

Parametrai	EM320	EM325	EM340	EM345	EM360	EM365
Produktyvumas	1050 kg/h	1250 kg/h	1200 kg/h	1400 kg/h	1200 kg/h	1400 kg/h
Išmatavimai	990 x 830 x 1740 mm					
Svoris	257 kg	267 kg	262 kg	272 kg	280 kg	290 kg
Maks. slėgis	350 mbar	350 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar	420 mbar
Galia	7,0 kW	10.2 kW	7,3 kW	10.5 kW	6,0 kW	9,2 kW
Medžiagos pakėlimo aukštis	> 45 m	> 70 m	> 45 m	> 70 m	> 45 m	> 70 m
Oro padavimas	3 x galingi ventiliatoriai	5 x galingi ventiliatoriai	3 x galingi ventiliatoriai	5 x galingi ventiliatoriai	1 x galinga turbina	1 x galinga turbina + 2 x galingi ventiliatoriai
Išorinis pūstuvus 2,8/3,3 kW	Yra galimybė prijungti	Integruotas	Yra galimybė prijungti	Integruotas	Yra galimybė prijungti	Integruotas
Maitinimas	2 x 230 V / 50 Hz / 16 A*	3 x 230 V / 50 Hz / 16 A*	400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE	400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE + 1 x 230 V / 50 Hz / 16	400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE	400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE + 1 x 230 V / 50 Hz / 16

\* Prie sumažinto oro padavimo, mašina dirba 1 x 230 V / 50 Hz / 16 A