

EM500

Efektyvi mašina su automatinio medžiagos tiekimu.

EM500 yra viena iš galingiausių izoliacinės medžiagos užpūtimo ir perdirbimo mašinų užpučiant įvairiomis medžiagomis: celiuliozine vata, vata iš medienos, akmens vata, mineralinė vata, ir kt.



EM500 yra suprojektuotas veikti stacionariai statinio elementų šiltinimo salėse.

Užpūtimo mašina apdoroja iki 1 800 kg izoliacinės medžiagos per valandą.

Automatinis medžiagos tiekimas palengvina įrenginio veikimą, kai dirbama su izoliacinėmis medžiagomis, supakuotomis į maišus.

Trijų dalių skirstytuvas užtikrina tinkamą oro padavimą ir susmulkinimą visoms šiltinimo medžiagoms, kurios skirtos užpurškimui.

Pagrindinės EM500'a užpūtimo mašinos versijoje medžiagos tankis yra nustatomas ant mašinos ir įjungti / išjungti mašiną galima naudojant nuotolinio valdymo pultu.

Mašinoje įrengta 10 pakopų ventiliatorių reguliavimo sistema ir oro sandarinimo kamera, leidžia nustatyti medžiagos tankį tiesiogiai iš užpūtimo vietos, naudojant nuotolinio valdymo pultą.

Parametrai	EM500
Produktyvumas	iki 1800 kg/h
Medžiagos kėlimo aukštis	60 m.
Svoris	390 kg
Išmatavimai (axbxh)	152 x 80 x 130 cm
Maitinimas	400 V / 50 Hz / 3x16 A
Galia	9,5 kW