

Zellofant M95

Pagrindinė užpūtimo mašina, visiems užpūtimo metodams atlikti
Zellofant M95 yra universaliausia šiltinimo medžiagų užpūtimo mašina



Kaip ir kitose X-FLOC mašinose, Zellofant M95 yra įrengta vėdinimo sistema su oro ventiliavimo kamera. Ergonomiška plieninė Zellofant'o konstrukcija ir ant jos sumontuoti ratukai palengvina mašinos judėjimą statybvietėje ar gamykloje.

Nuotolinio valdymo sistema su kabeliu arba valdoma radio bangomis leidžia valdyti mašiną tiesiogiai iš užpurškimo vietos, o izoliacinės medžiagos tankis, izoliacinės medžiagos kiekis ir oras yra reguliuojami 10 pakopų ventiliatorių reguliavimo sistema, kurios dėka kokybiškai atliekami šiltinimo darbai.

Todėl Zellofant M95 yra geras pasirinkimas tiems, kurie nori atlikti šiltinimo darbus mediniuose namuose, surenkamųjų konstrukcijų pastatuose, taip pat ir daugiabučiuose pastatuose.

Ši mašina puikiai tinka visiems užpūtimo būdams: šlapiu (spray-on), sausuoju uždarioms erdmėms (blow-in / retrofit) ir open blow – sausuoju atviroms erdmėms.

Įvarūs priedai gali išplėsti įrenginio galimybes.

Speciali pertvara virš oro kameros palengvina nuolatinį medžiagos tiekimą, tai yra labai svarbu purškiant šiltinimo medžiagas - šlapiuoju būdu.

Mašina lengvai pakelia medžiagą į 45 m aukštį be išeigos nuostolių. Siekiant padidinti izoliacinės medžiagos padavimo kiekį arba padidinti mašinos efektyvumą, prie Zellofant mašinos gali būti prijungta išorinė orpūtė – Verstaeker.

Haeckselwerk - Smulkintuvas M95 Zellofant'o užpūtimo mašinai leidžia dirbti beveik su visomis šiltinimo medžiagomis, skirtomis pneumatiniam montavimui, t.y ne tik iš celiuliozės, medienos medžiagų bet ir kai kurių mineralinės vatos granulių.

Zellofant M95 šeimos užpūtimo mašinos yra 4 skirtingų modelių, kurios skiriasi savo pūstuvų ir variklių galia, taigi skiriasi šiltinimo medžiagos perdirbimo sparta ir veiksmingumas.

Parametrai	Zellofant M95 230V - 3,7 kW	Zellofant M95 2x230V 5,1 kW	Zellofant M95 400V - 5,5 kW	Zellofant M95 400V - 7,0 kW
Įpūtimas Blow-in	600 kg/h	680 kg/h	800 kg/h	1000 kg/h
Atviru paviršiu	685 kg/h	720 kg/h	830 kg/h	1050 kg/h
Max. slėgis	300 mbar	380 mbar	380 mbar	410 mbar
Maitinimas	230 V~/16 A	2x230 V ~/16 A lub 1x230 V~/16 A	400 V 3~/16 A/PE/N	400 V 3~/16 A/PE/N
Svoris	155 kg	160 kg	165 kg	180 kg
Išmatavimai	880 x 1420	880 x 1420	880 x 1420	880 x 1420